

DCTHI



WERKHANDSCHOEN MET 3M THINSULATE™ VOERING

Ref. DCTHI



Eigenschappen product

Rundsplitleder, 3M Thinsulate™ gevoerd. Rug keperkatoen, met leder versterkt. Manchet keper.

Palm en vingers: rundsplitleder. Dikte tussen 1.0 en 1.2 mm.

Rug: keperkatoen minimaal 200 g/m².

Overmouw: keperkatoen minimaal 200 g/m².

Binnenkant: isolerende thermische 3M Thinsulate™ minimaal 100 g/m².

KLEUR

Kastanjebruin-Rood

GROOTTE

10

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker



3M Thinsulate™

Koude- en vochtbestendig

Certificeringen - Normen



VERORDENING (EU) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 algemene eisen

EN388:2016 Handschoenen tegen mechanisch risico's (niveaus verkregen op de handpalm)



3: Bestendigheid tegen schuren (van 1 tot 4)

1: Snijbestendigheid (1 tot 5)

3: Bestendigheid tegen scheuren (van 1 tot 4)

1: Perforatiebestendigheid (1 tot 4)

X: Weerstand tegen snijdende voorwerpen (TDM EN ISO 13997) (van A t/m F).



EN511:2006 Beschermende handschoenen tegen koude (een "x" = test is niet uitgevoerd)

1: Bestendigheid tegen convectiekou (1 tot 4)

2: Bestendigheid tegen contactkou (1 tot 4)

X: Doorlaatbaarheid voor water (0 of 1)

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
DCTH10	3295249019877	Kastanjebruin- Rood	10	60	12