

PVC7335



PVC HANDSCHOEN - LENGTE 35 CM

Ref. PVC7335



Eigenschappen product

PVC op interlock katoenen drager. Lengte : 35 cm. Dikte : 0,90 mm.

Drager: interlockkatoen.

Coating: 100% geharde en gevulcaniseerde PVC.

KLEUR

Rood

GROOTTE

10

Gebruik van product - Risico's



Biologisch



Schuren en slijtage



Chemisch



Deeltjes

CHEM D-FINDER



Certificeringen - Normen



VERORDENING (EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 algemene eisen

EN388:2016+A1:2018 Handschoenen tegen mechanisch risico's (niveaus verkregen op de handpalm)



- 2: Bestendigheid tegen schuren (van 1 tot 4)
- 1: Snijbestendigheid (1 tot 5)
- 2: Bestendigheid tegen scheuren (van 1 tot 4)
- 1: Perforatiebestendigheid (1 tot 4)
- X: Weerstand tegen snijdende voorwerpen (TDM EN ISO 13997) (van A t/m F).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Beschermende handschoenen tegen chemische producten en micro-organismen - Deel 1: Terminologie en prestatievereisten voor de chemische risico's.



- TYPE C: Type C - Lucht- en waterdichtheid volgens EN ISO 374-2:2019.
- Permeatieweerstand tegen ten minste 1 chemische producten op niveau 1 volgens EN16523-1:2015 (1 - 6).
- ∴ Bepaling van weerstand tegen afbraak door chemicaliën volgens EN ISO 374-4:2019. Deel 4: Bepaling van de weerstand tegen afbraak door chemicaliën.
- K 6 > 480 mn: Natronloog 40% (K) CAS 1310-73-2

EN ISO 374-5:2016 Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen - Deel 5: Terminologie en prestatievereisten tegen micro-organismen die een risico vormen.



BACTERIËN

- + ∴ BACTERIËN + SCHIMMELS : Lucht- en waterdichtheid volgens EN ISO 374-2:2019.

SCHIMMELS

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
PVC733510	3295249020200	Rood	10	120	12