

CA515R



LASHANDSCHOEN VAN HITTEBESTENDIG SPLIT RUNDLEDER

Ref. CA515R



Eigenschappen product

Rundsplitleder met warmtewerende behandeling (THT). Hand molton gevoerd. Manchet, keper gevoerd. Amerikaanse coupe. Lengte : 35 cm.

Splitleder met warmtewerende behandeling. Dikte tussen 1.2 en 1.4 mm.

Voering hand: molton.

Voering overmouw: keperkatoen 300 g/m².

KLEUR

Rood

GROOTTE

10

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker



Certificeringen - Normen



VERORDENING (EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 algemene eisen

4: Handzaamheid (van 1 tot 5)

EN388:2016+A1:2018 Handschoenen tegen mechanisch risico's (niveaus verkregen op de handpalm)



3: Bestendigheid tegen schuren (van 1 tot 4)

1: Snijbestendigheid (1 tot 5)

3: Bestendigheid tegen scheuren (van 1 tot 4)

2: Perforatiebestendigheid (1 tot 4)

X: Weerstand tegen snijdende voorwerpen (TDM EN ISO 13997) (van A t/m F).

EN407: 2020 Handschoenen tegen gevaren van hitte en vuur (een "x" = test is niet uitgevoerd)



4: Bestendig tegen vlamverspreiding.

1: Bestendigheid tegen contactwarmte (van 1 tot 4)

3: Bestendigheid tegen convectiewarmte (van 1 tot 4)

X: Bestendigheid tegen stralingswarmte (van 1 tot 4)

4: Bestendigheid tegen kleine spetters van vloeibaar metaal (van 1 tot 4)

X: Bestendigheid tegen het spatten van grote hoeveelheden gesmolten metaal (van 1 tot 4)

EN12477:2001/A1:2005 handschoenen voor lassers

TYPE A: Lassen - andere lasprocessen - minder grote beweeglijkheid - type A

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
CA515R10	3295249025939	Rood	10	60	12