

CA515R



GANT SOUDEUR CROUTE DE BOVIN ANTI-CHALEUR

Réf. CA515R



Caractéristiques produit

Croûte de bovin traitée anti-chaleur (THT). Main doublée molleton. Manchette doublée toile. Coupe américaine. Longueur : 35 cm.

Croûte traitée anti-chaleur. Épaisseur entre 1,2 et 1,4 mm.
Doublure main : molleton.
Doublure manchette : toile coton de grammage 300 g/m².

COULEUR

Rouge

TAILLE

10

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigences Générales pour les gants de protection.
4: Dextérité (de 1 à 5)



EN388:2016+A1:2018 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)
3: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
1: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
3: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
2: Résistance à la perforation (de 1 à 4)
X: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)



EN407: 2020 Gants contre les risques de Chaleur et Feu (Un "X" = test non réalisé)
4: Résistance à la propagation de la flamme.
1: Résistance à la chaleur de contact (de 1 à 4)
3: Résistance à la chaleur convective (de 1 à 4)
X: Résistance à la chaleur radiante (de 1 à 4)
4: Petites projections de métal fondu (de 1 à 4)
X: Grosses projections de métal fondu (de 1 à 4)

EN12477:2001/A1:2005 Gants de protection pour Soudeurs
TYPE A: Autres procédés de soudage (moins grande dextérité) - type A

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
CA515R10	3295249025939	Rouge	10	60	12