EOS NOCUT VV910

GANT TRICOT POLYETHYLENE HAUTE PERFORMANCE - PAUME DOUBLE ENDUCTION NITRILE

Réf. VV910





Caractéristiques produit

Support polyéthylène haute performance. Renfort dos et bout de doigts TPR. Double enduction nitrile lisse/ mousse de nitrile sur paume et bout des doigts. Renfort en relief intérieur de la paume. Fil Kevlar® sur toutes les coutures.

Support : Fibre polyéthylène haute performance.
Enduction : Nitrile.
Renfort dos : TPR.
Renfort pouce/index : PVC.

COULEUR
Jaune-gris-noir

TAILLE
08, 09, 10, 11

Les + Produits - Bénéfices utilisateur

		
	Double enduction nitrile pour un travail en milieu huileux	1ère enduction nitrile lisse : imperméable aux huiles 2ème enduction nitrile mousse : bonne adhérence
	Renforts flexibles	Protection accrue contre les impacts et les pincements
	Renfort entre le pouce et l'index et sur la paume	Protection accrue
	Protection contre l'impact en zone métacarpe. Après un impact d'énergie de 5J, la force transmise au dos de la main ne peut pas dépasser 4 kN	
	Disponible uniquement sur carte	
	Très bonne résistance à l'abrasion et à la coupure	Durée de vie accrue
	Coutures fil Kevlar®	Durée de vie accrue
	Manchette de 8 cm avec fermeture auto-agrippante	Ajustement parfait Réduction des gênes au niveau du poignet, lors d'utilisation prolongée
	Sûr, qualitatif et très confortable; le EOS NOCUT est sûrement l'un des gants présentant le plus d'intérêt sur le marché !	
	Niveau à la coupure D	

Certifications - Normes

CE

RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigences Générales pour les gants de protection.



EN388:2016+A1:2018 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)
- 4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
- X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
- 4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
- 2: Résistance à la perforation (de 1 à 4)
- D: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)
- P: Protection contre l'impact en zone métacarpe (P) (EN13594:2002 6.8.2)

EN13594:2002 4.1.3/6.8.2. Atténuation d'énergie d'impact.

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main
- A4: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)



ANSI-ISEA 138:2019 Performances et classifications des gants résistants à l'impact.
- 1: Résistance à l'impact (de 1 à 3)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VV910JA08	3295249191542	Jaune-gris-noir	08	60	12
VV910JA09	3295249191559	Jaune-gris-noir	09	60	12
VV910JA10	3295249191566	Jaune-gris-noir	10	60	12
VV910JA11	3295249191573	Jaune-gris-noir	11	60	12