

DT117



WEGWERPOVERALL MET KAP DELTATEK 5000 - TYPE 5B - TYPE 6B

Ref. DT117



Eigenschappen product

Overall met hoofdkap met elastiek. Type 5-B / 6-B. Deltatek 5000 non woven microporeuze gelamineerde vezel. Ritssluiting onder overslag (opening bovenaan of onderaan). Aansluitelastiek in de taille en aan de enkels. Ribboord polsen. Antistatisch. Eenmalig gebruik. Luchtdichte stukverpakking.

Ongeweven Deltatek 5000 microporeus gelamineerd 63 g/m².

KLEUR

Wit

GROOTTE

M, L, XL, XXL

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker



DELTATEK® 5000

De polyethyleenfolie zorgt voor een betere weerstand tegen chemische agressie en een betere mechanische weerstand (slijtage - scheuren)



3-zijdige kap

Beweegt mee met het hoofd voor meer comfort



Sluiting met zelfklevende overslag

Zeer goede waterdichtheid



Manchetten met ribboord

De handschoen blijft goed rond de pols zitten



Onderzijde broek met elastiek



0%
SILICONE
LATEX



Gelamineerde microvezels

Geen kans op pluizen
Zeer zacht

DELTA⁵⁰⁰⁰tek

DELTATEK 5000

Certificeringen - Normen



VERORDENING (EU) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Algemene vereisten voor de kleding.



EN13034:2005+A1:2009 Prestatieeisen voor beschermende kleding tegen chemicaliën die beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën biedt (type 6 kleding)

TYPE 6-B: Beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën + biologische bescherming type 6B



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Beschermende kleding voor gebruik tegen uit vaste deeltjes - Type 5 kleding

TYPE 5-B: Bescherming tegen stof (asbest) + biologische bescherming type 5B



EN14126:2003+AC:2004 Beschermende kleding - Prestatie-eisen en beproevingsmethoden voor beschermende kleding tegen besmettelijke agentia



EN1073-2:2002 Beschermende kleding tegen radioactieve besmetting. Vereisten en testmethodes van niet-ventilerende beschermende kleding tegen radioactieve besmetting in de vorm van deeltjes.

KLASSE 1: Radioactiviteit - beschermingsfactor 5 - klasse 1



EN1149-5:2018 Elektrostatische eigenschappen - Deel 5: Materiaalprestatie en ontwerpisen
.: Oppervlakteweerstand minder dan of gelijk aan $2,5 \times 10^9$ Ohm op ten minste een van de kanten, volgens EN1149-1

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
DT117TM	3295249054861	Wit	M	20	-
DT117GT	3295249054878	Wit	L	20	-
DT117XG	3295249054885	Wit	XL	20	-
DT117XX	3295249054892	Wit	XXL	20	-