

VIAGI S1P SRC ESD



LAAG SCHOENEN VAN VELOURS SPLITLEDER EN MESH - S1P SRC ESD

Ref. VIAGIS1PESD



Eigenschappen product

Schacht : Velours splitleder en mesh polyester. Voering : Polyester. Binnenzool : Uitneembaar en voorgevormd - Bovenzijde polyester op EVA. Zool : Geïnjecteerd - PU dubbele densiteit. A-magnetische schoenen.

KLEUR

Zwart-Rood

GROOTTE

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker

RISICO OP ELEKTROSTATISCHE ONTLADINGEN (ESD*)

De statische elektriciteit die operatoren met zich meedragen moet in risicogebieden onder controle gehouden worden, want dit kan:

- schade veroorzaken aan apparatuur die gevoelig is voor elektrische ontladingen: diverse elektronica-industrieën...
- deeltjes genereren die zich op verf kunnen vasthechten: automobiellindustrie, huishoudapparaten,...

Het doel van ESD controle is om de elektronische componenten te beschermen, niet om de operator te beschermen.

* Elektrostatische ontlading

Wat zegt de reglementering hierover?

De eisen voor ontwerp, vervaardiging, gebruik en onderhoud van controleapparatuur voor elektrostatische ontladingen (ESD) die elektronische onderdelen kunnen beschadigen, zijn vastgelegd in de norm EN61340-5-1. Het zogenaamde "ESD"-toestel wordt gebruikt om elektrische ontladingen te controleren bij productieprocessen, assemblage, verpakking, onderhoud, testen, inspecteren, transporteren en behandelen van elektrische of elektronische componenten, assemblages en uitrusting die zouden kunnen beschadigd worden bij elektrische ontladingen.

Om gebruikt te kunnen worden in een ESD omgeving, dient een schoen ten minste te voldoen aan de testmethodes van de EN IEC 61340-4-3 en een elektrische weerstand te hebben lager dan $10^8 \Omega$.

Dankzij hun laag weerstandsniveau voldoen de schoenen SAULT2 ESD, VIAGI ESD, MIAMI ESD en MEMPHIS ESD hieraan en beperken ze het risico op elektrische ontladingen tot een minimum.



Esd



COMPOSITE



Composiet neus 200 j Meer lichtheid en
minder vermoeidheid Geleidt warmte noch
koude



A-MAGNETISCH (zonder metalen onderdelen)
Geschikt voor veiligheidscontroles
(metaaldetectie)



Ondoordringbare composietzool Verhoogde
flexibiliteit ter hoogte van de middenvoet

Certificeringen - Normen



VERORDENING (EU) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Beproevingsmethoden voor
schoeisel

EN ISO 20345:2011 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoeisel.
S1P: Bijkomende eisen voor specifieke toepassingen
SRC: Wrijvingscoëfficiënt

EN61340-5-1:2016 Elektrostatisch: Sectie 5-1: Bescherming van elektronische uitrustingen
tegen elektrostatische fenomenen - Algemene vereisten (ESD-beheer: Schoen) + EN IEC
61340-4-3:2018- Sectie 4-3: genormaliseerde testmethodes voor specifieke toepassingen.
ESD control footwear: Prestaties van elektrostatische ontlading.

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
VIAGIEPNR36	3295249173449	Zwart-Rood	36	10	-
VIAGIEPNR37	3295249173456	Zwart-Rood	37	10	-
VIAGIEPNR38	3295249173463	Zwart-Rood	38	10	-
VIAGIEPNR39	3295249173470	Zwart-Rood	39	10	-
VIAGIEPNR40	3295249173487	Zwart-Rood	40	10	-
VIAGIEPNR41	3295249173494	Zwart-Rood	41	10	-
VIAGIEPNR42	3295249173500	Zwart-Rood	42	10	-
VIAGIEPNR43	3295249173517	Zwart-Rood	43	10	-
VIAGIEPNR44	3295249173524	Zwart-Rood	44	10	-
VIAGIEPNR45	3295249173531	Zwart-Rood	45	10	-
VIAGIEPNR46	3295249173548	Zwart-Rood	46	10	-
VIAGIEPNR47	3295249173555	Zwart-Rood	47	10	-
VIAGIEPNR48	3295249173562	Zwart-Rood	48	10	-